
Isotape® 56228PV3

Isotape® 56228PV3 ist ein Nomex® Klebeband mit Acrylatklebstoff.

Eigenschaften

Isotape® 56228PV3 besteht aus 50 µm Nomex® in Verbindung mit einem flammhemmenden Acrylatkleber und verfügt über eine exzellente Lösungsmittelbeständigkeit. Es wird gerne als Isolation bei Spulen, Kondensatoren und Elektromotoren eingesetzt.

Anwendung

- Spulen
- Kondensatoren
- Elektromotoren

Standards

UL-File-Nr.: E315249

Lieferformen

- Breite: ab 2,5 mm in Abstufungen von 0,1 mm
- Kerndurchmesser: 76 mm (3")
- Sonderbreiten auf Anfrage

Farbe

Weiß

Kleber

Acrylat

Kleband

Einseitig

Lagerung

12 Monate bei Raumtemperatur. Klebebänder sollten stets kühl und trocken bei ca. 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit gelagert werden. Die Lagerzeit sollte im Allgemeinen 12 Monate nicht überschreiten.

Allgemein	Einheit	
Typ/ Bestellangabe		Isotape® 56228PV3
Standardfarben		Weiß
Träger		Nomex® 464
Trägerstärke	mm	0,050
Klebstoffart		Acrylat
Gesamtstärke	mm	0,090
Durchschlagsspannung	kV	2
Reißdehnung	%	10
Reißkraft	N/cm	31
Klebevermögen / Abziehkraft von der Platte	N/cm	4,7
Wärmeklasse		155 °C (F)