
SynTape® F/ PX.50

SynTape® F/ PX.50 ist ein Nomex®-Polyesterklebeband mit hoher Klebekraft durch Kautschukklebstoff.

Eigenschaften

Durch Laminierung mit einer Polyesterfolie wird eine erhöhte Durchschlagfestigkeit erreicht, mit UL-Zulassung.

Anwendung

Zur elektrischen Isolierung bei hoher thermischer Belastung sowie als Abschlussbandage.

Lieferformen

- Breite: ab 2,5 mm, in Abstufungen von 0,1 mm
- Standardlänge: 50 m
- Kerndurchmesser: 76 mm (3")
- Sonderbreiten auf Anfrage

Kleber

Kautschuk

Kleband

Einseitig

Lagerung

6 Monate bei Raumtemperatur. Klebebänder sollten stets kühl und trocken bei ca. 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit gelagert werden. Die Lagerzeit sollte im Allgemeinen 6 Monate nicht überschreiten.

Allgemein	Einheit	
Typ/ Bestellangabe		F/ PX.50
Standardfarben		Creme
Träger		Nomex® / Polyester
Trägerstärke	mm	0,090
Klebstoffart		Kautschuk
Wärmeklasse		155 °C/ F
UL FILE NO.		E 178 430
Gesamtstärke	mm	0,135
Reißkraft	N/cm	65
Reißdehnung	%	10
Klebevermögen / Abziehkraft von der Platte	N/cm	5,5
Durchschlagsspannung	kV	7
Elektrolyt. Korrosionskennwert		1